



Attestation de Qualification des Procédés Spéciaux

Special Processes Qualification Certificate

N° AQPS : MJSD-NDT-03

IND : B

CODE FOURNISSEUR :
SUPPLIER NUMBER : MDM505477

Société Safran émettrice / <i>Issuing Safran company :</i>	Safran Nacelles		prononce la qualification sur les référentiels indiqués suivant GRP-0087 – GRM-0123. <i>grants the qualification on the specifications indicated as per GRP-0087 – GRM-0123.</i>	
Basé sur le rapport n° / <i>Based on report n° :</i>		Observations / <i>Remarks :</i>		
Nom du fournisseur / Supplier name :	M J SECTIONS		Date :	11-Sep-2025
Adresse / Address :	MARRIOTT RD		Nom / Name :	GUILHEM CAPELA
Code postal / Zip code :	DY2 0JZ		Signature de l'auditeur responsable de la qualification / <i>Signature of the responsible auditor for the qualification</i>	
Ville / City :	DUDLEY			
Pays / Country :	GB			
Contact du fournisseur / Supplier contact :	Stephen ROSE - stephen.rose@mjsections.co.uk - Quality Manager			
La validité des qualifications des fournisseurs est confirmée et actualisée par la publication d'une liste des procédés spéciaux qualifiés. <i>The supplier qualification validity is confirmed and updated by the publication of qualified special process list.</i> L'adresse pour accéder à cette liste est disponible dans la GRM-0123, paragraphe « Qualification et surveillance des procédés spéciaux ». <i>The address to access to this list is available in GRM-0123, paragraph "Special Process Qualification and Monitoring".</i> L'activation des accès fournisseurs à cette liste se fait par demande à l'adresse suivante : <i>The activation of suppliers access to this list is done by request to the following address:</i>				
saf.admin-gps@safran.fr				
N° et Nom du procédé Safran : <i>Safran process N° and Name</i>	Référentiel Technique <i>Technical Specification</i>	Statut <i>Status</i>	Restrictions techniques / Remarques <i>Technical limitations / Remarks</i>	Fin de Validité : <i>Expiration Date</i>
4 - NDT : 4.4.1 - Ressuage Sensibilité niveau 2 suivant AMS2644 - FPI sensitivity level 2 as per AMS2644	4 - NDT : HPTR0126 (SNA); 4 - NDT : Pr-5000 (Group)	Qualified		Surveillance selon GRM-0123 Monitoring iaw GRM-0123
4 - NDT : 4.4.2 - Ressuage Sensibilité niveau 3 suivant AMS2644 - FPI sensitivity level 3 as per AMS2644	4 - NDT : HPTR0126 (SNA); 4 - NDT : Pr-5000 (Group)	Qualified		Surveillance selon GRM-0123 Monitoring iaw GRM-0123

N° AQPS :	MJSD-NDT-03	IND :	B	
Identification des installations : Facilities identification	Caractéristiques de l'installation : Facilities features	Matériau(x) : Material(s)	Domaine d'utilisation : Operating scope	Informations complémentaires : Additional Information
TANK 1 - HM406	DYE TANK	HM406		20" X 20"
TANK 2 - HM406	DYE TANK	HM406		54" X 13"
POST EMULSIFIER - RC50	DYE TANK	RC50		20" X 20"
EMULSIFIER - ER83C	EMULSIFIER TANK	ER83C		20" X 20"
DP27	LARGE OVEN	-	DRYING OVEN - OPERATING RANGE 65°C ±5 C°	2.15m X 1.0m X 1.95m
DP08	SMALL OVEN	-	DRYING OVEN - OPERATING RANGE 65°C ±5 C°	1.7m X 0.5m X 1.58m
DP21	LARGE POWDERSTORM	D90G		2.15m X 1.0m X 1.95m
DP11	SMALL POWDERSTORM	D90G		1.7m X 0.5m X 1.58m
AQUO01 - AQUEOUS CLEANER	DEGREASER	SUPER BEE 300LFG		SERIAL NO: 13042 TANK 1 (DEGREASING AGENT - WASHING TANK): 1100 L TANK 2 (ONLY WATER - RISING TANK): 800 L
D100 - WIPE OFF	AEROSOL CAN	D100		
TANK 3 - HM430	DYE TANK	HM430		20" X 20"
DP27	LARGE OVEN	-	DRYING OVEN - OPERATING RANGE 65°C ±5 C°	2.15m X 1.0m X 1.95m
DP08	SMALL OVEN	-	DRYING OVEN - OPERATING RANGE 65°C ±5 C°	1.7m X 0.5m X 1.58m
DP21	LARGE POWDERSTORM	D90G		2.15m X 1.0m X 1.95m
DP11	SMALL POWDERSTORM	D90G		1.7m X 0.5m X 1.58m
AQUO01 - AQUEOUS CLEANER	DEGREASER	SUPER BEE 300LFG		SERIAL NO: 13042 TANK 1 (DEGREASING AGENT - WASHING TANK): 1100 L TANK 2 (ONLY WATER - RISING TANK): 800 L
D100 - WIPE OFF	AEROSOL CAN	D100		